

Hard-Solvent Citylight-Papier

Highlights

>>> Weitere Breiten und Längen auf Anfrage lieferbar

	Technische Angaben
Material	Papier mit weißer Rückseite
Flächengewicht	150g/m ² (nach ISO 536)
Dicke	180 µm (nach ISO 534)
Weißgrad	103% (ASTM, Elrepho)
Opazität (trocken)	99,0% (nach ISO 2471)
Bruchkraft längs	> 6 kN/m (nach DIN EN ISO 1924-2)
Bruchkraft quer	> 4,3 kN/m (nach DIN EN ISO 1924-2)
Steifigkeit längs	1000 mN +/- 100 (nach DIN 53121)
Steifigkeit quer	700 mN +/- 100 (nach DIN 53121)
Anwendungen	Citylight-Anwendungen, Großflächige Posterdrucke etc.
Bedruckbarkeit	Nicht für EcoSolvent-Tinten geeignet!
Abmessungen	137,0 cm x 100 m (SSQ-HSCPR137-100) 160,0 cm x 100 m (SSQ-HSCPR160-100)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 09|2016