

produktové informácie

tesa® 4657

Teplotne odolná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou

tesa® 4657 je vysoko kvalitná textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou. Nosič je z tkanej bavlnenej látky a lepidlo na báze teplotne odolného prírodného kaučuku.

tesa® 4657 je veľmi odolná textilná páska často používaná na trvalé zakrývanie otvorov v automobiloch a maskovanie pri priemyslovom lakovaní.

Vlastnosti:

- Ide odnámať bez zbytku lepidla i po vystavení vysokým teplotám
- veľmi odolná voči stárnutiu (umožňuje trvalé aplikácie)
- vysoká odolnosť voči riedidlám na lak
- vynikajúca páska pre výseky, dostupná i s nosičom ako tesa® 4657 PV9
- dostupné i vo verzii tesa® 4657 PV 1 s nízkou odvíjacou silou
- dostupná v 2 farbách: čierna, šedá

Použitie

- Tepluvzdorné maskovanie pri výrobe vozidiel a strojov
- Zakrývanie okenných rámov
- Možné i opakované sušenie v peci
- Trvalé uslepovanie otvorov v interiéri i exteriéri
- Zakrývanie otvorov po skrutkách a dierach
- Čiastočné zakrývanie behom spracovania impregnačnými činidlami
- Upevňovanie plochých káblov napr. na obloženiach striech v paneloch dverí, zrkadlách
- Maskovanie počas elektrostatického práškoveho lakovania

Technické údaje

▪ Materiál nosiča	textília potiahnutá akrylátom	▪ Predĺženie pri pretrhnutí	7.5 %
▪ Celková hrúbka	290 µm	▪ Sila pretrhnutia	105 N/cm
▪ Druh lepidla	teplom aktivovaný prírodný kaučuk	▪ Teplotná odolnosť (30 min)	180 °C
▪ Priľnavosť na oceľ	4.6 N/cm	▪ Mriežka (počet vláciem na palec štvorcový)	145 count per square inch

Vlastnosti

▪ Odrhnutelná rukou	●●●●	▪ Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
▪ Rovné priečne pretrhnutie	●●●●	▪ Certifikované na základe	všetci väčší OEM výrobcovia
▪ Ľahko odstraniteľná	áno	▪ Odolnosť voči oteru	●●●●
▪ Ľahko popisovateľná	áno	▪ Odolnosť proti vode	●●●●

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04657>

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.