

IGEPA Polypak



Vlastnosti

- >>> Zvýšená opacita bez šedé zadní strany = široký rozsah aplikací
- >>> Transparentní lepidlo
- >>> Včetně vzduchových kanálků pro rychlé a snadné lepení
- >>> Všestranná fólie vyrobená v Německu s vynikajícím poměrem cena / výkon
- >>> Osvědčení B1

	Technická data
Materiál	Polymerická PVC fólie
Barva	Bílá lesklá
Materiál	PE-coatovaný papír s kanálky, 140 g/m ²
Lepidlo	Polyakrylát, permanentní, transparentní
Způsob použití	Pro dlouhodobé reklamní kampaně s vysokým jasem a intenzivními barvami v interiéru i exteriéru
Tloušťka (bez krycího papíru a lepidla)	0,0800 mm (průměrná hodnota)
Rozměrová stabilita (FINAT TM 14)	Lepeno na hliníku podélně 0,4 mm, příčně 0,5 mm
Teplotní odolnost (středoevropské normální klima)	Lepeno na hliníku, -50 °C až +90 °C (krátkodobě, max. 24 h / +80 °C), beze změny
Opacita	99,56 %
Odolnost proti požáru	B1 certifikát
Přilnavost (AFERA 5001, po 24 hodinách, nerezová ocel)	16 N / 25 mm (průměrná hodnota)
Aplikační teplota	Min. +7 °C
Tiskový proces	Vhodné pro tisk se solventními, latex nebo UV inkousty.

IGEPA Polypak



Technická data	
Instrukce pro zpracování	Po tisku je třeba věnovat pozornost pečlivému sušení barev, aby nedošlo k narušení následného spojení s laminací. Podklad musí být zbaven prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které mohou ovlivnit přilnavost materiálu. Potisk musí být suchý nebo zcela vytvrzený. Pro stanovení kompatibility je nutné provést aplikační zkoušky se zamýšlenými barvami.
Doporučená laminace	MasterGuard Classic (LI-MGC..)
Doba použitelnosti (v originálním balení při 20 ° C a 50% relativní vlhkosti)	2 roky
Charakterizace podle nařízení REACH	Výrobek je v souladu s nařízením (EG) č. 1907/2006 Článek 3 (nařízení REACH).
SVHC / REACH	Na základě dostupných údajů dodavatelů můžeme potvrdit, že tento výrobek neobsahuje žádnou látku v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti, která je uvedena v seznamu Látek, které vzbuzují vysoký zájem vydaném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). (https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table).
RoHS	Jsou dodrženy maximální koncentrace látek uvedených v příloze 2 směrnice 2011/65 / EU (RoHS 2, naposledy pozměněné směrnicí 2018/742 / EU).
Rozměry	137,0 cm x 50 m (SFI-POPAP137-50) 160,0 cm x 50 m (SFI-POPAP160-50)

Tyto informace odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí a mají nezávazně informovat o produktech a možnostech jejich využití. Z našich údajů nemůže být vyvozen právně závazný příslib určitých vlastností. Veškeré údaje bez záruky.
Stav 03 | 2019