



## FLAT DOT MATTE FLAT DOT GLOSSY FLAT DOT CLEAR

Digitálně potisknutelná PVC fólie navržena tak, aby při aplikaci nevznikaly bubliny. Uvolňování vzduchu a snadné polohování umožňuje Flat Dot technologie. Toto médium chytře využívá mikrosploty v lepidle k vytvoření vzduchových kanálů, které zajistí snadnou aplikaci bez bublin. Mechanismus uvolnění vzduchu také omezuje jakékoliv zbytky, které by zůstaly během odstraňování.

### Největší výhody fólií řady Flat Dot

- Vynikající základní materiály
- Technologie Dot adhesive – stabilní lepící schopnost
- Bez bublin, aplikace nasucho (snadná instalace)
- Vynikající potiskovatelnost a odolnost vůči vnějším vlivům
- Přemístitelná během instalace & Odstranitelná po instalaci
- Kompatibilita sekosolventními, solventními, UV i latex inkousty
- Doporučeno pro dlouhodobé vnitřní a krátkodobé venkovní použití

#### Technická specifikace

Tloušťka:	130 µm
Šířka:	106 nebo 137 cm
Délka:	50 m
Coating:	pryskyřice
Lepidlo:	RePos-Adhesive
Povrch:	Matný, lesklý nebo čirý



## Aplikace

### Vhodné použití pro:

- Dekorace skla
- POS
- Reklamy na vnitřních oknech výloh (sklo i plexisklo)
- Vnitřní značení
- Dočasná grafika výstav či předváděcích akcí

### Nevhodné pro:

- × Pravoúhlé stěny,
- × Slabě vymalované stěny,
- × Stěny s reliéfním povrchem atd.

## Tipy při aplikaci

Otestujte povrch před použitím.

Před instalací nechte potisk řádně zaschnout (doporučujeme alespoň 1 den).

Ujistěte se, že natřené povrchy jsou zcela suché.

Vyčistěte a odstraňte z povrchu volný materiál.

### Pevnost lepidla

Počáteční 20 min.  $\geq 700$  g / palec

Střední 1 den  $\geq 900$  g / palec

Konečné 3 dny  $\geq 1100$  g / palec

Nedoporučujeme odstraňování fólie z vyhřívaných povrchů (např. vitríny, ocelové povrchy apod.), jinak může lepidlo zůstat na povrchu. V takovém případě doporučujeme materiál a povrch před demontáží ochlazovat.



Tisk a manipulace	
Teplota tisku:	Teplota tisku: 15 – 30°C
Vlhkost:	Vlhkost 30 – 60 %
Laminace:	Volitelně, nicméně laminaci doporučujeme, může pomoci ochránit povrch inkoustu při venkovním použití.
Skladování:	Doporučuje se skladovat v uzavřeném originálním obalu v chladném (10 – 30 °C) a suchém prostředí.
Životnost:	6 měsíců po otevření krabice (trvanlivost 1 rok). Záruka na coating je poskytována po dobu 6 měsíců od data nákupu.
Při tisku:	Doporučujeme vynechat kus místa mezi jednotlivými obrázky.

Flat Dot matt

Šířka: 137 cm

**Číslo artiklu: SFNA-FDMR137-50-AK**

Flat Dot matt

Šířka: 106 cm

**Číslo artiklu: SFNA-FDMR106-50-AK**

Flat Dot glossy

Šířka: 137 cm

**Číslo artiklu: SFNA-FDGR137-50-AK**

Flat Dot glossy

Šířka: 106 cm

**Číslo artiklu: SFNA-FDGR106-50-AK**

Flat Dot clear

Šířka: 137 cm

**Číslo artiklu: SFNA-FDCR137-50-AK**

Flat Dot clear

Šířka: 106 cm

**Číslo artiklu: SFNA-FDCR106-50-AK**

\*Důležité upozornění: Je zodpovědností kupujícího, aby vyzkoušel a určil vhodnost materiálu. Změna tiskárny a inkoustu může mít vliv na výsledek. Záruka 6 měsíců (trvanlivost 1 rok).