



Fólie Vista 99 XC Day/Night Discretion účinně chrání před teplem vzniklým v důsledku slunečního svitu a oslněním a při tom je přes sklo vidět do okolí. Jednosměrné zrcadlo zaručuje soukromí před zvědavými pohledy tím, že vytváří vizuální bariéru prakticky během dne i v noci.

### Certifikáty



#### Záruka SOLAR SCREEN®

Viz Upozornění „Nové Záruky Pro Fólie Do Exteriéru“



#### Třída Požární Odolnosti

M1



#### Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



#### Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



#### Norma EN 13541

Není respektováno



#### Evropská norma EN 12600

Není respektováno



#### Norma EN 356

Není respektováno



#### Dostupné Šířky

152cm

### Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přilnavé lepidlo
4. Barvený polyester bez optického zkreslení
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

### Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

### Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	1%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	88%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	11%
Celková Odražená Sluneční Energie	99%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	99%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	85%
Absorpce Sluneční Energie	14%
Přenos Sluneční Energie	1%
Snižování Oslnění Sluncem	100%
Hodnota G	0.03
Hodnota U	5.1
Redukce Tepelných Ztrát (Zima)	
Odražené Infračervené Záření (760-2500 Nm)	
Stínicí Součinitel	0.2
Typ Instalace : Exteriér	
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET

### Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Pozor ! Nedoporučeno

\*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m<sup>2</sup>, kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých

Tloušťka

75μm

Barva Zvenku :

STŘÍBRNÁ

produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +33 1 64 61 64 20 [WWW.SOLARSCREEN.EU](http://WWW.SOLARSCREEN.EU)