

HB-54-W52 backlit



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trärgewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 540 g/m² | 16 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC




Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

1900/1750 N/5 cm | 434/340 lbs/2 inch




Yarn (W/F) (DIN EN ISO 2060)
Garnheit (K/S)

550/550 dtex



Threads (DIN EN 1049-2)
Fadendichte

11/11 (K/S pro cm) | 28/28 (W/F per in)



Production width
Produktionsbreite

Bis 320 cm | up to 126 inch




Tear strength (DIN 53363)
Weiterreißkraft

260/260 N | 58/58 lbs



Welding adhesion (IVK 3.13)
Schweißnahthaftung

45 N/5 cm | 10 lbs/2 inch



Thickness (DIN EN ISO 2286-2)
Dicke

ca. 0,40 mm | 16 milli inch



Storage stability
Lagerstabilität

6 months in temperate zones
6 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy (DIN4102-1)
Brennverhalten

B1

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2024.09.25