MasterMount KPI

Highlights

>>> Doppelseitig klebend
>>> Offene Seite permanent klebend
>>> Abgedeckte Seite schwach ablösbar haftend
>>> Geeignet für den Inneneinsatz

Eine echte Masterleistung!

	Technische Angaben
Material	Polyester-Folie transparent, doppelseitig klebend, einseitig abgedeckt
Träger	PET-Folie, 12 µm, transparent
Liner	Glassine Papier, weiß, 92 g/m²
Klebstoff	ER: Modifiziertes Polyacrylat, removable, transparent P: reines Polyacrylat, permanent, transparent, pH-Neutral
Gesamtstärke	0,07 mm
Klebergewicht	ER: 30 g/m² P: 30 g/m²
Klebkraft auf Stahl (nach 20 min.)	Durchschnittswert ER: max. 1 N / 25mm P: 6 N / 25mm Meßmethode AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (nach 24 h)	Durchschnittswert ER: max. 1 N / 25mm P: 8 N / 25mm Messmethode AFERA 5001
Verarbeitungstemperatur	min. 10°C
Temperaturbereich	von -40°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	2 Jahre (siehe Verarbeitungshinweis)

IGEPA

MasterMount KPI

Haltbarkeit	2 Jahre Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.
Anwendung	Beidseitig klebende Kaschierfolie für die selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen z. B. von Digitaldrucken. Einseitig mit einem ultraleicht ablösbaren Klebstoff für den Inneneinsatz.
Abmessungen	104,0 cm x 10m (KAI-KPIR104-10) 104,0 cm x 25m (KAI-KPIR104-25) 140,0 cm x 25m (KAI-KPIR140-25) 155,0 cm x 25m (KAI-KPIR155-25)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 21.08.2013

IGEPA