

TEXTILE TANGO 200 g SUBLIMACE + SOLVENT UV

Vysoce odolný textil, 100% polyester

Tento textil byl dvojnásobně potažen akrylem, jenž umožňuje tisknout technologií solvent, ecosolvent, latex nebo UV na jedné straně a sublimací na druhé straně.

Velmi těsná struktura je **ideální pro backlit nebo frontlit grafiku**, stejně jako pro interiérové a krátkodobé venkovní aplikace.

Vytváří bezchybné obrazy **vysoké kvality** i při zadním prosvícení.

Dostupné šířky: 1,6, 2,03, 2,50 a 3,20 m.

TECHNICKÝ LIST:

Složení: 55% polyester, 45% náťer

Barva: bílá

Hustota: 200 g/m²

Tloušťka: 230 μm

Nízká hořlavost: osvědčení B1 v souladu s normou DIN 4102-1

VLASTNOSTI	METODA ZKOUŠKY	METRICKÉ	IMPERIÁLNÍ
Celková hmotnost	DIN EN ISO 2286-2	200 g / m ²	6 oz / sq yd .
Základní látka	DIN 60001	Polyester	Polyester
Metoda tkaní	N/A	Tkaná	
Bílý bod (CIE/D65)	CIE86/ASTME313-00(D65/10,SCI)	≥ 105	
Míra sražení	N/A	≤ 2% (190°C, 1 min)	
Ohnivzdornost	/	DIN 4102-1-B1, NFPA 701	
Doporuč. teplota ustálení	N/A	190°C - 210°C, 1 – 2 min	
Teplota přenosu	N/A	190°C - 210°C, 1 – 2 min	
Teplota žloutnutí	SUPRKC REX-C400	170°C (lepivá)	
Šířka	N/A	Max 320 cm	126"
Standardní délka	N/A	50 m / 100 m	55 yd / 110 yd

POUŽITÍ:

Vhodné pro světelné LED boxy, rámové systémy, pop-up stany, slunečníky apod.

