

### Unikátní **SORTIMENT**

Vše, co potřebujete, nabízíme z jednoho zdroje, ať už se jedná o deskové materiály, hardware, fólie, příslušenství atd.

**To Vám ušetří čas!**



### Mimořádně **ROZMANITÁ NABÍDKA**

Vyberte si z různých produktových variant. Pro svůj projekt najdete vždy to nejefektivnější řešení.

**Tím splníte požadavky a ušetříte peníze!**



### Stálá **DOSTUPNOST**

Mnoho propojených, decentralizovaných skladů zajišťuje spolehlivé dodávky – a to i v případě, že budete potřebovat najednou větší objemy dodávek.

**To Vám ušetří starosti!**



### Příkladná **RYCHLOST**

Dodáváme ze dne na den. V závislosti na konkrétním regionu dodáváme někdy dokonce ve stejný den nebo během noci. Prostřednictvím balíkové služby nebo pomocí vlastního, rozsáhlého vozového parku. Logistika – to umíme!

**Tím si ušetříte stres!**



### Známe **VÁS**

Jsme vždy ve Vaší blízkosti. Užijte si naši podporu a poradenství zaměřené přímo na Vás. Díky tomu tu a tam dokážeme i „nemožné“.

**To Vám ušetří nejrůznější starosti!**



### Vynikající **POMĚR CENY A VÝKONU**

Kvalita je naší nejvyšší prioritou, bez ohledu na to, zda se jedná o známého výrobce nebo o vlastní značky. A zároveň neztrácíme ze zřetele hospodárnost. Vždy zajišťujeme dobrou kvalitu za rozumnou cenu.

**Tím si ušetříte náklady i starosti!**



## IGEPA Ultra Blockout

### Vidět. Cítit. Zkusit.

Vřele doporučujeme.

**Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.**

Ke Stadionu 400

250 70 Odolena Voda

**T** 283 970 121

**F** 283 971 996

marketing@igepagroup.com

objednavky@igepagroup.com

www.igepa.cz

www.topautofolie.cz

# Samolepicí IGEPA Ultra Blockout

<b>ZCELA NEPRŮSVITNÁ:</b>	Třívrstvá struktura produktu se výrazně odlišuje od běžných neprůsvitných fólií, nebo dokonce fólií s šedým lepidlem a zajišťuje 100% odstínění světla – a to i při protisvětle!
<b>OBOUSTRANNĚ BÍLÁ:</b>	Navzdory celkové neprůsvitnosti má bílý vzhled po obou stranách, a je tak vhodná například pro aplikaci na skleněné povrchy.
<b>VČETNĚ VZDUCHOVÉHO KANÁLKU:</b>	Aby se zajistilo jednoduché a opticky dokonalé lepení, má fólie navíc tenké vzduchové kanálky.
<b>IGEPA TIP:</b>	Při použití jako potištěná fólie k zakrytí podsvícených ploch lze dosáhnout jedinečných účinků – i v kombinaci s průsvitnou fólií.
<b>Rozměry:</b>	137,0 cm x 25 m

GRAPHIC COMM

LFP

IGEPA – Č. ART.  
SFQ-UBOR\*

**ZCELA  
NEPRŮSVITNÁ**

**VČETNĚ  
VZDUCHOVÝCH  
KANÁLKŮ**

# IGEPA Ultra Blockout

Vysoce kvalitní a vysoce neprůsvitná – i při prosvícení

**Materiál:** Vysoce kvalitní, vysoce neprůsvitná speciální polymerická PVC fólie. Vysoce neprůsvitná i v protisvětle

**Barva:** bílá lesklá

**Tloušťka materiálu (bez ochranného papíru a lepidla):** 160 µm

**Krycí materiál:** krycí papír, PE-coating, bílý, 140 g/m<sup>2</sup>

**Hmotnost – zadní strana:** 140 g/m<sup>2</sup>

**Lepidlo:** čistý polyakrylát, semi-permanentní

**Pevnost spoje (FINAT TM 1, po 24 hodinách, nerezová ocel):** 8 N/25 mm (průměrná hodnota)

**Aplikační teplota:** minimálně +5 °C

**Teplotní odolnost (běžné středoevropské podnebí):** -40 °C až +90 °C

**Životnost při profesionální aplikaci**

**(při venkovním svislém působení povětrnostních vlivů, běžné středoevropské podnebí):** nepotištěná: až 5 let

**Možnost potisku:** vhodná k potisku solventními, UV nebo latexovými tiskárnami. Před použitím doporučujeme provedení testu vhodnosti pro materiál, tiskárnu a inkoust.

**Použití:** Pro dlouhodobé použití v interiéru pro oboustrannou reklamu bez stínu na transparentních plochách, jakož i pro aplikace k úplnému zamezení průniku světla.

**Upozornění:** Po tisku je třeba dbát na důkladné vysušení barev, aby nebylo negativně ovlivněno pozdější přilnutí k laminaci. Povrch, na který se fólie bude lepit, musí být zbaven prachu, mastnoty nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo mít vliv na přilnavost materiálu. Nově natřený povrch musí být suchý, popřípadě zcela vytvrzený. Ke zjištění vhodnosti aplikace na určitý materiál proveďte zkoušky s podkladovým lakem. Kromě toho věnujte pozornost pokynům týkajícím se práce s fólií.

**Doba schnutí:** Doporučuje se, aby bylo zajištěno schnutí tištěných grafik před dalším zpracováním – např. laminování – po dobu alespoň 24 hodin. Za tímto účelem by fólie měla být rozvinutá, nebo alespoň uvolněná.

**Charakterizace podle nařízení REACH:** Výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 článek 3 (REACH). Na základě nám dostupných prohlášení dodavatelů můžeme potvrdit, že tento výrobek neobsahuje žádnou z látek v koncentraci vyšší než 0,1% hm., která patří k látkám na seznamu látek přicházejících v úvahu pro schválení, které vzbuzují obzvláštní obavy (SVHC, Substances of Very High Concern), vydaném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

**RoHS:** Maximální limity stanovené přílohou 2 směrnice 2011/65/EU (RoHS) (ve znění směrnice 2015/863/EU) pro látky uvedené v dané příloze jsou dodrženy.

**Rozměry:** 137,0 m x 25 m

**IGEPA č. art.:** SFQ-UBOR137-25

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a jejich účelem je nezávazné informování o výrobcích a jejich použití. Z našich informací nelze vyvozovat právně závazné ujištění o určitých vlastnostech produktů. Veškeré údaje jsou bez záruky. Stav 08|2018